

WEDOLiT C 24-K

Montagehilfsmittel

WEDOLiT C 24-K ist ein wassermischbarer, vollsynthetischer Schmierstoff, der als Montagehilfsmittel eingesetzt werden kann und mit den meisten NE-Metallen und Lacken verträglich ist. Das Produkt eignet sich des Weiteren sehr gut für das Aufweiten oder Reduzieren von Aluminiumrohren.

WEDOLiT C 24-K ist von VW unter der Freigabenummer 29.4433 freigegeben.



Physikalische Eigenschaften (typische Daten)

Kenngröße	Typische Werte	Geprüft nach
Aussehen:	Gelblich, leicht trübe	Visuell
Dichte bei 20°C:	1,10 g/cm ³	ASTM D 7042
Viskosität bei 20°C:	715,0 mm ² /s	ASTM D 7042
pH-Wert (Leitungswasser)	8,3	DIN EN ISO 10523
Kupferkorrosion:	Nicht bestimmt*	DIN 51759-1

*Verfärbungen an Buntmetallen sind durch Vorversuche zu ermitteln

Anwendungsrichtlinien

Das Produkt ist zwischen 5 - 40 °C frostfrei zu lagern.
Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 12 Monate.

Weitere Informationen

Die hier enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf dem aktuellsten Stand sind und auf die aktuelle Produktformulierung zutreffen. Da sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung ausgesprochen. Nähere Informationen erhalten Sie von Master Fluid Solutions. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter dieser URL:
https://2trim.us/diw/?plr=C-24-K*de*de

WEDOLiT C 24-K
©1999-2024 Master Fluid Solutions® | 2024-04-26



Vorteile von WEDOLiT C 24-K:

- Hervorragende Schmiereigenschaften, die die Montage von Baugruppen deutlich erleichtert
- Reduziert zuverlässig Reibung und Verschleiß und trägt damit zu hohen Werkzeugstandzeiten bei
- Kann einfach mit lösungsmittelhaltigen oder alkalischen Reinigern entfernt werden

Arbeitsschutz

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem neuesten Sicherheitsdatenblatt, das Sie direkt von Master Fluid Solutions.

Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 41 72 82 00

info-eu@masterfluids.com
masterfluids.com/de/de/

