WEDOLiT FW 6550-165

Stanz- und Umformmedium

WEDOLIT FW 6550-165 ist ein synthetisches, mineralöl- und chlorfreies, hochlegiertes Stanz- und Umformmedium. Die enthaltenen EP-Additive gewährleisten einen druckbeständigen Schmierfilm, selbst bei schwierigen Bearbeitungsvorgängen.





Physikalische Eigenschaften (typische Daten)

Kenngröße	Typische Werte	Geprüft nach
Aussehen:	gelbliches, klares Öl	Visuell
Dichte bei 20°C:	1,04 g/cm^3	ASTM D 7042
Viskosität bei 40°C:	165,0 mm^2/s	ASTM D 7042
Flammpunkt:	> 160 °C	DIN EN ISO 2719
Kupferkorrosion:	Nicht bestimmt*	DIN 51759-1

*Verfärbungen an Buntmetallen sind durch Vorversuche zu ermitteln

Anwendungsrichtlinien

Das Produkt ist frostfrei zwischen 5 - 40 °C zu lagern. Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 24 Monate.

Weitere Informationen

Die hier enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf dem aktuellsten Stand sind und auf die aktuelle Produktformulierung zutreffen. Da sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung ausgesprochen. Nähere Informationen erhalten Sie von Master Fluid Solutions. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter dieser URL: https://2trim.us/diw/?plr=FW-6550-165*de*de

©2021-2024 Master Fluid Solutions® | 2024-03-28

Vorteile von WEDOLiT FW 6550-165:

- Geeignet für Tiefzieh-, Extrusions-, Stanz- und Schneidprozesse nicht nur auf Stählen, sondern auch auf rostfreien Stählen
- Durch Pinseln oder mit Filzrollen aufgebracht und ist mit Wasser abwaschbar
- Enthält keine unlöslichen Pigmente wie Graphit oder Molybdändisulfid

Arbeitsschutz

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem neuesten Sicherheitsdatenblatt, das Sie direkt von Master Fluid Solutions.

Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 77 92 85 - 0

info-eu@masterfluids.com

masterfluids.com/de/de/