

WEDOLiT K 119

Basic-Fluid 200 °C Flammpunkt
(Aromaten ≤ 2%)



WEDOLiT K 119 ist ein modern formuliertes Korrosionsschutzmittel für Stahl und andere Metalle. Es bietet Schutz für eine kurze Lagerdauer und ist für leichte Richtvorgänge geeignet. Es kann durch Sprühen, Fluten oder mittels Rollen aufgebracht werden.

Das Produkt ist von Porsche unter der Nummer PTL 6701-2001-06 freigegeben.

Erfüllt sämtliche Anforderungen der Altautorichtlinie 2000/53/EG. Es unterliegt nicht der deutschen Lösemittelverordnung (VOC-Richtlinie, 31.BImSchV) sowie der Schweizer Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen (VOCV Schweiz).



Vorteile von WEDOLiT K 119:

- Geeignet für VCI-Folien
- Stabil gegen saure und alkalische Verunreinigungen
- Gute Materialverträglichkeit
- Problemlos mit organischen Lösungsmitteln (Kaltreinigern) oder wassermischbaren alkalischen Industriereinigern entfernbar

Arbeitsschutz

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem neuesten Sicherheitsdatenblatt, das Sie direkt von Master Fluid Solutions.

Physikalische Eigenschaften (typische Daten)

Kenngroße	Typische Werte	Geprüft nach
Aussehen:	Hellbraun, klar	Visuell
Dichte bei 15°C:	0,87 g/cm ³	ASTM D 7042
Viskosität bei 20°C:	25,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Flammpunkt:	> 195 °C	DIN EN ISO 2719
Schichtgewicht:	2,5 g/m ²	Im Tauchverfahren
Filmart:	Ölig	Haptisch
Dewatering-Effekt:	Nicht vorhanden	Interne Testmethode
Wasserseparation:	Nicht vorhanden	Interne Testmethode
Wechselklima-Test:	10 Zyklen	DIN EN ISO 6270-2 AHT
Salzsprühperformance:	< 1 h	DIN EN ISO 9227 NSS

Anwendungsrichtlinien

Das Produkt ist frostfrei zwischen 5 - 35°C zu lagern.
Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 12 Monate.

Weitere Informationen

Die hier enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf dem aktuellsten Stand sind und auf die aktuelle Produktformulierung zutreffen. Da sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung ausgesprochen. Nähere Informationen erhalten Sie von Master Fluid Solutions. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter dieser URL:
https://2trim.us/diw/?plr=K-119*de*de



Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 41 72 81 00
info-eu@masterfluids.com
masterfluids.com/de/de/