# TRIM® OE105

## *Huile de superfinition aux esters*

TRIM OE105 est une huile de meulage pure aux esters conçue pour le meulage fin et la superfinition. TRIM OE105 offre un excellent pouvoir lubrifiant tout en préservant une très grande propreté des meules et disques de meulage. Cela assure d'extraordinaires finitions de surface sur les aciers alliés trempés, les aciers inoxydables et les matériaux non ferreux.

## *Huiles entières hautes performances*



***Huiles de rectification incolores robustes :***

*Utilisez les huiles entières hautes performances de grande pureté TRIM® pour les opérations de rectification difficiles d'outils en carbure et en acier rapide.*

*L'utilisation d'huiles de base hydrocraquées fortement raffinées, d'esters totalement saturés ou d'une combinaison des deux permet d'assurer de très bas niveaux de brouillard, de mousse et de consommation, associés à des points d'éclair élevé et sans danger. Les huiles entières hautes performances TRIM présentent d'excellentes propriétés de dégraissage, de refroidissement et de réduction du coefficient de frottement.*

*Une grande pureté pour de robustes performances en rectification.*

## Choisir OE105 :

- Excellent système d'additif extrême pression pour un enlèvement efficace du métal
- Très haut pouvoir lubrifiant
- Excellente détergence
- Les esters totalement saturés assurent une stabilité inégalée à l'oxydation
- La formulation à base d'esters assure un très bas niveau de brouillard
- Point d'éclair très élevé pour un produit d'aussi faible viscosité
- Compatible avec les alliages contenant du cuivre
- Couleur claire et faible odeur favorisant l'acceptation par les opérateurs

## OE105 est spécialement conçu pour :

**Utilisations** — affûtage, fraisage, rectification, tournage, usinage

**Métaux** — aciers, aciers inoxydables, alliages de nickel, aluminium, fonte et titane

**Industries** — aéronautique, automobile, Énergie, industrie générale et médical

**OE105 ne contient pas de —** chlore, huiles minérales, soufre et zinc

## Santé et sécurité

Demander une FDS

Master Fluid SOLUTIONS®

# TRIM® OE105

***Huile de superfinition aux esters***

## Conseils d’utilisation

- TRIM OE105 est conçu pour être utilisé pur.
- Pour de plus amples renseignements concernant les utilisations du produit, y compris sur l’optimisation de ses performances, consulter le distributeur Master Fluid Solutions agréé local à https://www.masterfluids.com/fr/fr/distributors/index.php ou le directeur commercial de district, ou appeler notre service d’assistance technique au +49 211 77 92 85 - 13.

## Propriétés physiques - Données types

| | |
|---|---|
| Couleur | Jaune clair |
| Odeur | Faible |
| Forme | Liquide |
| Point d’éclair | > 170 °C |
| Viscosité | 5,30 cSt à 40 °C |

## Information de commande

Fût de 204 litres

GRV de 1000 litres



## Renseignements supplémentaires

- Consulter Master Fluid Solutions avant d’utiliser sur des métaux ou pour des emplois non spécifiquement conseillés.
- Ne pas mélanger ce produit avec d’autres liquides d’usinage ou d’additifs pour liquide d’usinage, sauf sur les conseils de Master Fluid Solutions, car cela peut réduire les performances globales, produire des effets nocifs ou endommager la machine-outil et les pièces. En cas de contamination, obtenir l’assistance de Master Fluid Solutions.
- TRIM® est une marque déposée de Master Chemical Corporation s/n Master Fluid Solutions.
- Ces renseignements sont fournis en toute bonne foi et estimés à jour à la date de publication et ils concernent la formulation actuelle du produit. Dans la mesure où les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, nous n’offrons aucune assurance, assertion ou garantie expresse ou implicite. Pour de plus amples renseignements, consulter Master Fluid Solutions. Pour obtenir la version la plus récente de ce document, aller à l’URL :

https://2trim.us/di/?i=fr_fr_OE105

Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 77 92 85 - 0

info-eu@masterfluids.com

masterfluids.com/fr/fr/